



使用说明书

Specification

打印机驱动网
www.dyjqd.com

A-5806AD/A-5806AP
热敏式蓝牙票据打印机

广州市贺氏办公设备有限公司

目 录

1. 产品简介.....	1
1.1 安全警告.....	1
1.2 注意事项.....	1
2. 概述.....	2
2.1 简介.....	2
2.2 产品特点.....	2
3. 打印机收银纸安装示例图.....	2
3.1 如何测试打印机.....	2
4. 蓝牙打印机的安装.....	3
4.1 手机、平板电脑或者带蓝牙功能的电脑搜索和配对.....	3
4.2 手机或者平板 APP 安装蓝牙打印机.....	3
4.3 不带蓝牙功能的电脑安装蓝牙打印机.....	4
5. 技术参数.....	5

1、产品简介

感谢您购买本公司出口的 A-5806 系列热敏式蓝牙票据打印机。这款热敏式蓝牙票据打印机将以合理的经济价位提供给您安全可靠且高效的打印品质。同时 A-5806 系列的超强功能及操作简便的特性，在热敏式蓝牙票据打印机中，是您的最佳选择。

警告、注意

警告：必须遵守，以免伤害人体，损坏设备。

注意：给出了打印机操作的重要信息及有用的提示。

安全须知

在操作使用打印机之前，请仔细阅读下面的注意事项。

1.1 安全警告

警告：打印头为发热部件，打印过程中和打印刚结束时不要触摸打印头以及周边部件。

警告：不要触摸打印头表面和连接插件，以免因静电损坏打印头。

警告：不要触摸撕纸刀刀，以免受伤。

1.2 注意事项

- (1)打印机应安装在一个平整、稳固的地方；
- (2)在打印机的周围留出足够的空间，以便操作和维护；
- (3)打印机应远离水源并避免阳光、强光和热源的直射；
- (4)不要在高温，温度大以及污染严重的地方使用和保存打印机；
- (5)避免将打印机放在有振动和冲击的地方；
- (6)不允许潮湿的空气在打印机的表面结露，如果已经形成，在露水消失之前不要打开打印机的电源；
- (7)将打印机的电源适配器连接到一个适当的接地插座上，避免与大型电机或其它能够导致电源电压波动的设备使用同一插座；
- (8)如果较长时间不使用打印机，请断开打印机电源；
- (9)避免水或导电的物质（例如：金属）进入打印机内部，一旦发生，应立即关闭电源；
- (10)打印机不得在无纸的状态下打印，否则将严重损害打印胶辊和打印头；
- (11)连接或断开各个接口时，必须关掉电源，避免引起打印机控制电路的损坏；
- (12)用户不得自行拆卸打印机进行检修。

2、概述

2.1 简介

本产品支持蓝牙和 USB 口双模式使用，即可以用 USB 线连接电脑使用，也可以通过蓝牙连接手机、平板、电脑使用（如电脑不带蓝牙的需要单独购买蓝牙适配器）。

2.2 产品特点

- 采用 ROHM 打印头，经久耐用；
- 整机大气典雅，专为收款机设计；
- 易装纸结构，方便易用；
- 传动齿轮采用 POM 料，耐用年限达 2 年以上。
- 支持蓝牙和 USB 双模式打印；

3. 打印机收银纸安装示例图



3.1 如何测试打印机：

把热敏打印纸装好，注意纸不要装反（否则打印后无字显示），然后把电源和打印机连接好，然后按住走纸键（FEED）不松开打开后面的电源开关，这时候打印机会自动打印出来自检页。在自检页底部显示：bluetooth:YOKO MM:0000, 其中 YOKO 为蓝牙打印机设备名称，0000 为蓝牙配对密码。

4. 蓝牙打印机的安装

4.1 用手机、平板电脑或者带蓝牙功能的电脑搜索和配对蓝牙打印机，先把蓝牙打印机通电打开电源开关，然后找到手机或者平板电脑设备的蓝牙功能，然后打开蓝牙后点“扫描”或者“搜索”，搜到“YOKO”（00: 15: 83: 35: 55: 69）后点击然后输入配对密码：0000，系统提示配对成功。

如下图：



4.2 手机或者平板 APP 安装蓝牙打印机：





打印机驱动网
www.dyjqd.com

4.3 不带蓝牙功能的电脑安装蓝牙打印机

选择传统的 USB 模式使用打印机,即用 USB 通信线把打印机与电脑连接起来,然后安装打印机驱动,安装成功后就可以在应用软件里打印了。具体驱动安装方法请看光盘里的驱动安装说明。如果想在带不带蓝牙功能的电脑上用蓝牙方式和蓝牙打印机连接使用,此种情况需要单独购买一个蓝牙适配器,蓝牙适配器分普通带驱动型或者价格高的免驱动型两种,安装完蓝牙驱动后,你就可以查看电脑管理器里的蓝牙设备的串口号,然后用串口调试助手等工具测试蓝牙打印机。

5. 技术参数

产品型号	A-5806AD 安卓系统		A-5806AP 苹果系统	
打印参数	打印模式	直行式热敏打印		
	打印宽度	48mm		
	打印分辨率	203*203DPI		
	打印速度	90mm/sec		
	感应检测类型	打印头温度、缺纸		
	通讯接口	蓝牙+USB		
	支持字符	简体中文、ASCII（12*12）、压缩 ASCII（9*17）		
	字体	GB2312		
	可靠性	打印头寿命：50 公里（标准测试条件结果）		
蓝牙参数	蓝牙 2.0 技术	适用于安卓 3.1 以上手机操作系统，蓝牙 2.0 以上手机打印操作。安卓系统与苹果系统选配。		
打印介质	卷纸类型	连续热敏发色卷纸		
	卷纸宽度	58mm		
	卷纸最大外径	Max Φ60mm		
	卷纸最佳厚度	0.06—0.1mm		
	出纸方式	手动撕离		
电源适配器	电源	AC 110V/220V，50～60Hz； DC 12V/2A		
	钱箱输出	DC12V/1A；可控制 1 路钱箱		
物理参数	重量	620g（净重）；1170g（含包装附件重量）		
	机器尺寸：（长*宽*高）	215mm×135mm×113mm		
	包装尺寸：（长*宽*高）	270mm×220mm×150mm		
环境适应性	工作温度、湿度	温度：0～45℃，湿度：10～92%		
	保存温度、湿度	温度：-40～60℃，湿度：10～92%		

警告：本手册内容未经同意不得随意更改，我司保留在技术、零部件和硬件上变更产品的权利。用户如果需要与产品有关的进一步信息，可与经销商联系。未经许可，本手册的任何章节不得以任何形式、通过任何手段进行复制或传送。

打印机驱动网
www.dyjqd.com

广州市贺氏办公设备有限公司

GUANZHOU HESHI OFFICE EQUIPMENT CO.,LTD

地址：广州市天河区圣堂路圣堂工业区 1 号 4 楼

全国服务热线：400-852-6866

网站：www.biash.com 传真：020-87234331